استاکر برقی (چهار حرکته)

HNL-EST1530

1500kg | 3000mm

استاکر تمام برقی ۱.۵ تن هاردکس با ارتفاع بالابری ۳ متر، با داشتن کنترلر DC و ترمز الکترومغناطیسی، راندمان عملیاتی انبار را بهبود بخشیده و انتخابی ایده‌آل برای جابجایی پالت در فضاهای محدود می‌باشد.



ویژگی‌ها

ظرفیت حمل بار
ظرفیت حمل این دستگاه تا ۱.۵ تن می‌باشد و جابجایی ایمن و روان بارهای سنگین را در انبار و خطوط تولید صنعتی، فراهم می‌کند.

ارتفاع بالابری
ارتفاع بالابری این دستگاه تا ۳ متر بوده و دسترسی ایمن و دقیق به طبقات بالای قفسه‌ها را برای چیدمان بار، ممکن می‌سازد.

شاسی و بدنه مستحکم
شاسی و بدنه مستحکم با ساختار مقاوم و طراحی مهندسی‌شده، پایداری دستگاه را زیر بار، افزایش داده و دوام عملکردی طولانی‌مدت را تضمین می‌کند.

طراحی ارگونومیک
طراحی ارگونومیک، با کاهش فشار و خستگی اپراتور، کنترل آسانتر دستگاه و جابه جایی ایمن‌تر بار را فراهم کرده و بهره‌وری عملیات روزانه را افزایش می‌دهد.

چرخهای پلی یورتان
چرخهای پلی یورتان، با مقاومت سایشی بالا، حرکت نرم و صدای کمتر، جابه‌جایی پایدار بار را بهبود بخشیده و از آسیب به سطوح کف جلوگیری می‌کنند.

پمپ هیدرولیک قدرتمند
پمپ‌های هیدرولیک قدرتمند هاردکس، توان لازم برای بلندکردن بارهای سنگین را فراهم کرده و عملکردی روان، پایدار و مطمئن در شرایط کاری دشوار ارائه می‌دهد.

گالری









مشخصات فنی

پـــارامتر	نماد	واحد	HNL-SEST1530
نیروی محرکه			برقی (شارژی چهار حرکته)
نوع کاربری/هدایت			پیاده‌رو
ظرفیت حمل	Q	kg	1,500
وزن دستگاه با باتری		kg	656
جنس چرخ‌ها			پلی یورتان
حداکثر ارتفاع بالابری	h23	mm	3000
حداقل ارتفاع شاخک در حالت استراحت	h13	mm	85
طول کل دستگاه	l1	mm	1785
عرض کل دستگاه	b1/b2	mm	800
ابعاد شاخک (ضخامت / عرض / طول)	s/e/l	mm	1150*165*65
عرض بیرون به بیرون شاخک‌ها	b5	mm	680
شعاع گردش	Wa	mm	1380
سرعت حرکت (با بار/بدون بار)		km/h	8
سرعت بالابری (با بار/بدون بار)		m/s	0.95
سیستم ترمز			الکترومغناطیسی
ولتاژ/ ظرفیت اسمی باتری		V/Ah	24V/80Ah