استاکر دستی

# HNL-MST1016-LCF

## 1000kg | 1600mm | Light Duty

استاکر دستی ۱ تن هاردکس با ارتفاع بالابری ۱۶۰۰ میلی‌متر، با وزن خالص تنها ۱۵۰ کیلوگرم و بهره‌گیری از چرخ‌های مقاوم، هدایت و مانورپذیری بسیار مناسبی را در محیط‌های کارگاهی و انبارهای صنعتی ارائه می‌دهد



## ویژگی‌ها

### ظرفیت حمل بار

ظرفیت حمل این دستگاه تا ۱ تن می‌باشد و جابجایی ایمن و روان بارهای سنگین را در انبار و خطوط تولید صنعتی، فراهم می‌کند

### ارتفاع بالابری

ارتفاع بالابری این دستگاه تا ۱.۶ متر بوده و دسترسی ایمن و دقیق به طبقات بالای قفسه‌ها را برای چیدمان بار، ممکن می‌سازد.

### شاسی و بدنه مستحکم

شاسی و بدنه مستحکم با ساختار مقاوم و طراحی مهندسی‌شده، پایداری دستگاه را زیر بار، افزایش داده و دوام عملکردی طولانی‌مدت را تضمین می‌کند.

### طراحی ارگونومیک

طراحی ارگونومیک، با کاهش فشار و خستگی اپراتور، کنترل آسانتر دستگاه و جابه جایی ایمن‌تر بار را فراهم کرده و بهره‌وری عملیات روزانه را افزایش می‌دهد.

### چرخهای پلی یورتان

چرخهای پلی یورتان، با مقاومت سایشی بالا، حرکت نرم و صدای کمتر، جابه‌جایی پایدار بار را بهبود بخشیده و از آسیب به سطوح کف جلوگیری می‌کنند.


### پمپ هیدرولیک قدرتمند


پمپ‌های هیدرولیک قدرتمند هاردکس، توان لازم برای بلندکردن بارهای سنگین را فراهم کرده و عملکردی روان، پایدار و مطمئن در شرایط کاری دشوار ارائه می‌دهد.

## گالری









## مشخصات فنی

| پـــارامتر | نماد | واحد | HNL-MST1016-LCF |
|---|---|---|---|
| نیروی محرکه | | | دستی |
| نوع کاربری / هدایت | | | پیاده‌رو |
| ظرفیت حمل | Q(t) | kg | 1,000 |
| وزن دستگاه | | kg | 150 |
| جنس چرخ‌ها | | | پلی یورتان |
| حداکثر ارتفاع بالابری | h23 | mm | 1,600 |
| حداقل ارتفاع شاخک در حالت نشسته | h13 | mm | 85 |
| طول کل دستگاه | l1 | mm | 1,640 |
| عرض کل دستگاه | b1/b2 | mm | 755 |
| ابعاد شاخک (ضخامت / عرض / طول) | s/e/l | mm | 900*120*40 |
| عرض بیرون به بیرون شاخک‌ها | b5 | mm | 560 |
| ترمز پارک | | | 20 |
| | | | دستی |
| | | | |

تجهیزات انبارداری هاردکس

Pallet Jacks | Stackers | Drum Lifters

hardexlift.com
hardlift.shop
sabaholding.org

توسعه انرژی پاک